統括系統番号	盤名称	型式	主幹 電気方式	主開閉器	地絡容量	短容量(KW)	変圧計	表示灯	主回路 開閉器容量	地絡容量	設備機器記号	負荷名称	容量(KW)	台数	合計容量(KW)	接続図	制御回路 制御方式	表示回路	得意先	感度・動作	中央監視 操作	表示	警報	G-時	備考
0m9	B2CP		3φ3W 200V			(R) 26.26 (H) 28.0		○	ELB 3P 225/150A		FAC-8	自民ホールベリー冷暖房空調機	29.46	1	29.46	1					○	○			100: 2.5+0.75kW 予備Fan 2.5kW 予備Fan 0.75kW 2.2kW 4P 78床 85m² ヒ-タ- 20kW
									MCB 3P 225/175A		〃	同上ヒーター	20.0	1	20.0	〃									
0m8			〃			(R) 29.86 (H) 32.0		○	ELB 3P 225/150A		FAC-9	自民ホールベリー冷暖空調機	34.86	1	34.86	1					○	○			100m: 26.0kW 32.5Pa/m 2.5kW 予備Fan 0.75kW 4P 80床 85m²
0m9	B1CP	自立型	3φ3W 200V	MCB 3P 225/175A		(R) 30.07 (H) 7.1		○	MCB 3P 100/100A		F-17	駐車場排風機	11.0	1	11.0	8	人-△	C-2			○	○			
									ELB 3P 50/30A			運転手待室用ヒートポンプ	3.67	1	3.67	1						●			50m 4P 予備Fan 20W 運転Fan 15W 0.2 18m
									MCB 3P 50/15A		DF-1	駐車場デリベントファン	1.5	1	1.5	6	LS	C-1,2				●			
									〃 〃		〃 -2	〃	1.5	1	1.5	〃	〃	〃				●			
									〃 〃		〃 -3	〃	1.5	1	1.5	〃	〃	〃				●			
									〃 〃		〃 -4	〃	1.5	1	1.5	〃	〃	〃				●			
									〃 〃		〃 -5	〃	1.5	1	1.5	〃	〃	〃				●			
									〃 50/30A			バッテリー充電用	5.0	1	5.0	1									
									〃 100/75A			予備	10.0	1	10.0	-									
									MCB 2P 50/30A			給気温度感応機	0.75	1	0.75	6	LS	C-1,2							
									〃 〃			〃 排風機	0.4	1	0.4	〃	〃	〃							
									MCB 2P 50/20A			自動制御用													
0m10	2CP	自立型	3φ3W 200V	MCB 3P 100/100A		(R) 4.76 (H) 10.1		○	MCB 3P 50/20A		F-51	吹抜換気送風機	2.2	1	2.2	6	LS	C-1			○	○			
									〃 50/30A		DF-6	吸排デリベントファン	0.75	1	0.75	〃	〃	C-1			○	○			Fan: 0.5kW 2P ヒ-タ-: 2.1kW Fan: 3kW Fan: 150W
									ELB 3P 50/20A		HP-6	厨房用ヒートポンプ(内)	2.19	1	2.19	1									
									〃 50/30A		〃	〃 (外)	3.15	1	3.15	-									
									MCB 3P 100/100A			7Fテレ-ティング	12.0	1	12.0	〃									
									MCB 3P 50/20A			自動制御用				〃									
0m10	5CP-1	壁掛型	3φ3W 200V			0.2		○	MCB 3P 50/15A		F-19	NW側取抜高排風機	0.2	1	0.2	6	LS	C-1			○	○			
									MCCB 2P 50/20A			自動制御用				1									
0m11	5CP-2	壁掛型	1φ3W 200V			0.95		○	MCB 2P 30/15A		F-20	SE側便所排風機	0.25	1	0.25	6	LS	C-1			○	○			
									〃 〃		F-21	〃 物品庫 〃	0.2	1	0.2	〃	〃	C-1,2				●			
									MCB 2P 50/20A			自動制御用													